

BOMBAS SUMERGIBLES



FC RoHS CE

(ESTE SISTEMA DE BOMBEO DE AGUA ES IDEAL PARA UTILIZAR EN POZOS ARTESANALES O MECÁNICOS Y ASÍ MISMO ABASTECER O TRANSPORTAR AGUA DE UN PUNTO A OTRO PUNTO, FUNCIONAN PERFECTAMENTE PARA RIEGO, AGUA PARA GANADO O LLENADO DE TINACOS O TANQUES. PERFECTAS PARA LUGARES DONDE NO TIENEN ACCESO A RED ELÉCTRICA DEBIDO A QUE FUNCIONA ÚNICAMENTE CON PANELES SOLARES)



POTENCIA	80W	200W	300W	500W	600W	1100W
MODELO	3DS0.5-80	3DC3-200	3DS4-300	3DS4-500	3DS4-600	3DS4-1100
VOLTAJE	12V	24V	24V	48V	48V	110V
CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	0.5M³/H	3M³/H	4M³/H	1.8M³/H	3M³/H	3.8M³/H
ALTURA MÁXIMA SALIDAS(PULGADAS)	28M 0.75"	25M 1.25"	35M 1.25"	100M 1.25"	80M 1.25"	123M 1.25"
DIÁMETRO DE LA BOMBA	3"	3"	3"	3"	3"	3"
CABLE	2M	2M	2M	2M	2M	2M
MEJOR VOLTAJE DE SALIDA	20V-36V	30V-48V	30V-48V	60V-90V	60V-90V	110V-150V
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	50V	50V	50V	100V	100V	200V



POTENCIA	1500W	1500W	2200W	4000W	4000W	4000W
MODELO	3DS4-1500	3DPC3-1500	4DSC5.2-2200	4DSC19-4000	4DSC11-4000	4DSC11-4000
VOLTAJE	110V	110V	AC220/DC300V	AC380/DC550V	AC380/DC550V	AC380/DC550V
CAUDAL MÁXIMO (M³/H)	4.8M³/H	3.8M³/H	5.2M³/H	19M³/H	11M³/H	8M³/H
ALTURA MÁXIMA SALIDAS(PULGADAS)	135M 1.25"	180M 1.25"	255M 1.25"	135M 2"	200M 2"	272M 2"
DIÁMETRO DE LA BOMBA	3"	3"	4"	4"	4"	4"
CABLE	2M	2M	2M	2M	2M	2M
MEJOR VOLTAJE DE SALIDA	110-150V	110-150V	300V-400V	480-750V	480-750V	480V-550V
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	200V	200V	450V	800V	800V	800V

IMAGEN



POTENCIA	5500W	7500W	15000W
MODELO	6DSC5-5500	6DSC-7500	6DSC-15000
VOLTAJE	AC380/DC550V	AC380/DC550V	AC380/DC550V
CAUDAL MÁXIMO (M ³ /H)	9.5M ³ /H	36M ³ /H	36M ³ /H
ALTURA MÁXIMA	325M	135M	270M
SALIDAS(PULGADAS)	2"	3"	3"
DIÁMETRO DE LA BOMBA	6"	6"	6"
CABLE	2M	2M	2M
MEJOR VOLTAJE DE SALIDA	110V-150V	520V-150V	520V-650V
VOLTAJE DE CIRCUITO ABIERTO	780V	780V	780



DC controller



Screw



NSK Bearing



Stainless steel oil cylinder



Free spare parts